

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Pflegeöl Art. Nr: 922

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Zur Auffrischung, Pflege und Reparatur von geölten oder gewachsenen Holzoberflächen im Innenbereich. Speziell zur Nachpflege von Laufstraßen oder anderen verarmten Stellen auf Holzfußböden. Das Produkt ist nicht zur großflächigen Ölwäsche geeignet.

Eigenschaften:

Vollöl. Erzeugt widerstandsfähige Oberflächen, belebt die Holzstruktur und vertieft den Holzfarbton. Wasserabweisend, offenporig, dampfdurchlässig. Entfernt Wasserflecken und Schmutzrückstände. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3

Farbton:

Farblos. Die Auffrischung des Holzfarbtone wirkt auf verschiedenen Holzflächen unterschiedlich. Stets Probeanstrich anlegen. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Holzöl, Leinöl, Ricinenöl, Sonnenblumenöl, Walnussöl, Safloröl, Sojaölmethylester, Naturharzester, Kaolin, Kieselsäure, Tonerde, Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Material gut aufrühren. Das Produkt in kleinen Mengen auf die zu behandelnden Stellen auftragen und sofort mit einem fusselfreien Tuch oder einem Polierpad einpolieren. Eventuell auftretende Glanzstellen nach ca. 20 Minuten noch einmal nachpolieren. Ein zweiter Auftrag ist nach frühestens 12 Stunden auf die gleiche Art und Weise möglich. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Pflegeöl Art. Nr: 922

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte beträgt 10 - 12 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Leicht belastbar nach ca. 48 Stunden. Voll belastbar nach 7-10 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator. Ein Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und ein geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

Reinigung:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch:

20 – 40 ml/m² entsprechen ca. 25 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Gebindegrößen:

0,25 l und 0,5 l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl aber frostfrei und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

GISCODE:

BSL10

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

ULTRA NATURE Service-Center

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.

www.ultranature.de

Tel.: +49 (0) 234 869 492

**PPG Coatings
Deutschland GmbH**

An der Halde 1
44805 Bochum

Telefon: +49 (0) 234 869-0

Dezember 2020