

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Arbeitsplattenöl Art. Nr: 924

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Schutz und Pflege von Holzoberflächen mit Lebensmittelkontakt wie Arbeits- und Tischplatten, Möbeloberflächen und Holzspielzeug im Innenbereich.

Eigenschaften:

Vollöl, wasser- und schmutzabweisend, offenporig, dampfdurchlässig. Natürliche Öle beleben und bewahren die Holzstruktur. Erzeugt widerstandsfähige Oberflächen, fleckenbeständig bei Kaffee, Rotwein und Fruchtsäften. Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3.

Farbton:

farblos

Die Farbwirkung wird von der Holzart stark mitbestimmt. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Holzöl, Leinöl, Ricinenöl, Sonnenblumenöl, Walnussöl, Safloröl, Fettsäuremethylester, Naturharzester, Kaolin, Kieselsäure, Tonerde, Trockenstoffe

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Guter Endschliff mit Korn 180.

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Material gut aufrühren.

Mit Pinsel oder fusselfreiem Tuch dünn auftragen. Überstehendes Produkt nach ca. 20 Minuten mit einem Polierpad oder fusselfreiem Tuch einpolieren. Es darf keine Ölschicht auf der Oberfläche stehen bleiben. Ein zweiter Auftrag ist bei Bedarf nach frühestens 12 Stunden auf die gleiche Weise möglich. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter +10 C° und über 30°C sowie bei einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Stark belastete Küchenarbeitsflächen, Möbel oder Spielzeuge rechtzeitig nachölen.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Arbeitsplattenöl Art. Nr: 924

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte beträgt 10 - 12 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Leicht belastbar nach ca. 48 Stunden. Voll belastbar nach 7 – 10 Tagen. Das Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator.

Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, hohe relative Luftfeuchte und geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerung und -störung, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

Reinigungsmittel:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch und Reichweite

Ca. 40 ml/m² pro Auftrag entsprechen ca. 25 m²/l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Gebindegrößen:

0,25 und 0,5 l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

GISCODE:

BSL10

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

ULTRA NATURE Service-Center

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.

www.ultranature.de

Tel.: +49 (0) 234 869 492

**PPG Coatings
Deutschland GmbH**

An der Halde 1
44805 Bochum

Telefon: +49 (0) 234 869-0

Dezember 2020