

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Gartenöl Art. Nr: 930

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Zum dekorativen Schutz und zur Pflege aller Hölzer im Außenbereich, wie z.B. Holzterrassendielen und Gartenmöbel. Nicht geeignet für Hölzer mit einer sehr schwachen Saugfähigkeit (z.B. Bambus, Garapa- oder Massaranduba-Holz) und nicht für WPC (wood-plastic-composites).

Eigenschaften:

Vollöl. Wasserabweisend, offenporig, dampfdurchlässig. Schränkt die natürliche Feuchtigkeitsregulierung des Holzes nicht ein. Erzeugt widerstandsfähige, witterungsbeständige Oberflächen. Dekorative Farbgebung und Farbtouffrischung. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

Farbton:

Lärche, Douglasie, Teak, Bangkirai

Die Farbtöne sind untereinander mischbar. Die Farbwirkung wird von der Holzart und -farbe mitbestimmt, deshalb stets Probeanstrich durchführen. Verschiedene Chargen eines Farbtones vor der Verwendung mischen. Spätere Beanstandungen der Farbgebung können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Holzöl, Leinöl, Ricinenöl, Wallnussöl, Safloröl, Naturharzester, Mineralpigmenten, Trockenstoffe
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei, fett-, öl- und wachsfrei sein. Alte Lackanstriche restlos entfernen. Harzstellen nach Möglichkeit entfernen. Ausharungen lassen sich mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht verhindern. Schmutz, Algen und Schimmel entfernen. Stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen.

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Material gut aufrühren. Das Produkt mit einem Pinsel, oder fussselfreiem Tuch dünn auftragen. Überstände mit einem Pinsel sofort verstreichen. Bei Bedarf nach frühestens 12h einen zweiten Anstrich auftragen. 48 Stunden vor Regen und Spritzwasser schützen. Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren und Schäden wie Laufstraßen oder Abwitterungen sofort nachbehandeln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Gartenöl Art. Nr: 930

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 12 - 14 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Voll belastbar nach 7 – 10 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Bei Beschichtungen, die in geschlossenen Räumen ausgeführt werden, für eine gute Belüftung sorgen, z. B. mit einem Ventilator. Ein Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und ein geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

Reinigung:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch:

30 – 50 ml/m² entsprechen ca. 20 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Gebindegrößen:

0,75 l und 2,5 l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl aber frostfrei und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

GISCODE:

BSL10

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

ULTRA NATURE Service-Center

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.

www.ultranature.de

Tel.: +49 (0) 234 869 492

**PPG Coatings
Deutschland GmbH**

An der Halde 1
44805 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 869-0

Dezember 2020