

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Lehmfarbe Art. Nr: 940

Vegan / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Lehmfarbe für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, ausgenommen Lack- und Latexfarbanstriche.

Eigenschaften:

ULTRA NATURE Lehmfarbe ist eine leicht zu verarbeitende, sehr hochwertige Wandfarbe, die gut deckende, feinsamig matte Wände im Innenbereich ermöglicht. Ideal für Feuchträume geeignet. Nassabriebbeständig Klasse 2, Deckvermögen 2 nach EN 13300 bei einer Reichweite von 5 - 6 m²/pro Liter, sd-Wert < 0,01 m.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Lehm, Kaliumwasserglas, Kreide, Titandioxid, Zellulose, organische Bindemittel, Polyasparaginsäure. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Farbton:

Weiß

Lieferform:

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Untergrund und Vorbehandlung:

Putzuntergründe, die noch nicht mit einem Anstrich versehen sind, sowie Altbestandswände mit lockerem Putzaufbau sollten zunächst mit einem Silikatgrund vorbehandelt werden. Eine Vorbehandlung ist auch zur Egalisierung verschiedener Saugfähigkeiten, wie z. B. bei Spachtel- und Ausbesserungsstellen sehr sinnvoll. Im Zweifel immer einen Probeanstrich durchführen.

Verarbeitung:

Die ULTRA NATURE Lehmfarbe lässt sich nach sorgfältigem Aufrühren gut mit Pinsel oder Rolle verarbeiten. Wenn etwas mehr Verlauf im Anstrich gewünscht wird, kann mit etwas Wasser (10%) verdünnt werden.

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchte beträgt ca. 3 Stunden (staubtrocken). Ist bei Bedarf nach etwa 4 Stunden mit ULTRA NATURE Lehmfarbe überarbeitbar. Durchgetrocknet nach 12 - 14 Stunden. Für eine gute Durchlüftung ist zu sorgen.

Reinigung:

Pinsel und Geräte direkt nach Benutzung mit Wasser und ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch:

Ca. 150 - 200 ml/m² entsprechen ca. 5 - 8 m²/l pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Lehmfarbe Art. Nr: 940

Gebindegrößen:

5 Liter und 8 Liter

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl aber frostfrei und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 12 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde und verdünnte Ansätze sind nicht lagerfähig.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

Gefahrenhinweise:

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

GISCODE:

BSW40

Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Vorsicht! Produkt ist alkalisch! Augen und Haut vor Spritzern schützen. Spritzer auf Glas, Naturstein, Aluminium, Holz und Lack sofort mit viel Wasser abwaschen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Sicherheitsratschläge:

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter www.ultranature.de abgerufen werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

ULTRA NATURE-Service-Center: Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.ultranature.de

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎+49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Allergiker unter der Telefonnummer:

☎+49 (0) 234 / 869 492

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Lehmfarbe
Art. Nr: 940

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Lehmfarbe seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Lehmfarbe für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

PPG Coatings
Deutschland GmbH

Feldstr. 5 A
44867 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 869-0

Oktober 2021