

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Fußboden- und Möbelwachs Art. Nr: 925

Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Zur Veredelung und zum Schutz von stark beanspruchten Holzoberflächen, wie Fußböden und Möbeln. Auch zur Renovierung und Auffrischung geölter Bestandsflächen. Nicht geeignet für lackierte Oberflächen. Zum Prüfen einer lackierten Oberfläche an unauffälliger Stelle einen Tropfen Wasser geben. Bei einem nicht lackierten Holz wird das Wasser nach ca. 30 – 60 Minuten einziehen und das Holz verdunkelt sich.

Eigenschaften:

Aus Pflanzenölen und natürlichen Wachsen, lösemittelfrei. Imprägnierend, offenporig, elastisch. Finish-Wachs zur Veredelung und Reparatur. Hohe Ergiebigkeit. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

Farbton:

Farblos bis leicht gelblich

Lieferform:

Fest. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 0,1%)

Inhaltsstoffe:

Sonnenblumenöl, Leinöl, Safloröl, Walnussöl, Naturharzester, Bienenwachs, Carnaubawachs, Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

Verarbeitung:

ULTRA NATURE Fußboden- und Möbelwachs mit einem fusselfreien Tuch dünn auftragen und sofort gleichmäßig und sorgfältig verteilen. Nach ca. 12 Stunden mit einem fusselfreien Tuch oder Polierpad polieren. Bei Bedarf kann nach 14 Tagen ein zweiter Wachsautrag erfolgen. Nicht vorbehandelte, ungeölte Holzoberflächen vorher mit ULTRA NATURE Hartöl grundieren (sparsamer Auftrag). Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 12 - 16 Stunden. Die Oberflächen sind vorsichtig begehbar nach ca. 48 Stunden und voll belastbar nach 7 – 10 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator. Niedrige Temperaturen, hohe relative Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE

Fußboden- und Möbelwachs

Art. Nr: 925

Reinigungsmittel:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch und Reichweite:

Ca. 10 g/m² entsprechen ca. 100 m²/kg

Gebindegrößen:

175 g

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

GISCODE:

BSL10

Sicherheitsratschläge:

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter www.ultranature.de abgerufen werden. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

ULTRA NATURE-Service-Center: Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.ultranature.de

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎+49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎+49 (0) 234 / 869 492

Allgemeine Hinweise:

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der **ULTRA NATURE** Produkte ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Mit dem Produkt getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstaub etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE
Fußboden- und Möbelwachs
Art. Nr: 925

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Fußboden- und Möbelwachs seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Fußboden- und Möbelwachs für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

PPG Coatings
Deutschland GmbH
Feldstr. 5 A
44867 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 869-0

Mai 2022