

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Deckfarbe Art. Nr: 932

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Zur farblichen Gestaltung und zum Schutz für alle Holzbauteile innen und außen, wie Carports, Zäune, Holzverschalungen und Holzwände. Ebenso geeignet für begrenzt maßhaltige Holzbauteile, wie Klappläden, Gartenhäuser und Profiltreppen.

Nicht geeignet für waagerechte, belastete Flächen, wie z.B. Fußböden und Treppen.

Eigenschaften:

Aus Pflanzenölen, lösemittelfrei, gute Deckfähigkeit. Ergibt einen elastischen Anstrichfilm der zunächst seidenglänzend aufdrocknet und später ins Seidenmatte abfällt. Guter Wetter- und UV-Schutz, gute Farbstabilität. Ergibt widerstandsfähige, Schmutz abweisende Oberflächen. Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3.

Farbton:

Weiß, Schwedenrot, Anthrazit

Farbtöne sind untereinander mischbar. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten, oder verschiedene Chargen vorher mischen. Stets Probeanstrich durchführen. Spätere Beanstandungen der Farbgebung können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Holzöl, Walnussöl, Safloröl, Naturharzester, Fettsäuremethylester, Kaolin, Kieselsäure, Je nach Farbton: Mineralpigmente/Titandioxid, Zinkoxid, Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie d ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei und für die Überarbeitung mit Leinölfarben geeignet sein. Schmutz, Algen, Schimmel, lose Altanstriche sowie Mörtel- und Putzreste entfernen. Tragfähige Altanstriche sowie glatte, gehobelte Holzoberflächen vor der Beschichtung grob anschleifen, um eine gute Haftung zu gewährleisten. *Harznester nach Möglichkeit entfernen. Ausharzungen lassen sich mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht verhindern.* Stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen. Keine Grundierung erforderlich.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Deckfarbe Art. Nr: 932

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Dünn und gleichmäßig mit Pinsel in Faserrichtung auftragen. Überstände und Farbpfützen nach ca. 20 Min. mit einem Pinsel in Faserrichtung hin zu trockeneren Stellen verteilen, um eine gleichmäßige Farbgebung und Trocknung zu ermöglichen. 2 Anstriche sind erforderlich. Überstreichbar nach frühestens 24 Stunden. 48 Stunden vor Regen und Spritzwasser schützen. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchte beträgt 12-16 Stunden (staubtrocken), je nach aufgetragener Ölmenge. Voll belastbar nach 7 – 10 Tagen. Dieses Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator. Ein zu dicker Auftrag, niedrige Temperaturen, hohe relative Luftfeuchte und geringer Luftwechsel aber auch bestimmte Holzinhaltstoffe (z.B. Tropenhölzer, Eiche, etc.) können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

Reinigung:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch:

Ca. 60 ml/m² entsprechen ca. 17 m²/l pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Gebindegrößen:

0,75 l und 2,5 l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl aber frostfrei und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

Gefahrenhinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GISCODE:

BSL10

Gefahrenhinweise:

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Deckfarbe Art. Nr: 932

Besondere Hinweise:

Der getrocknete Originalfarbton weicht vom Farbton des sich im Gebinde befindenden Nasslackes ab. Es ist möglich, dass die frisch getrocknete Beschichtung, insbesondere bei sattem Auftrag, zu glänzend erscheint. Der endgültige Glanzgrad wird nach 3 – 4 Wochen erreicht.

Sicherheitsratschläge:

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter www.ultranature.de abgerufen werden. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

ULTRA NATURE-Service-Center: Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.ultranature.de

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎+49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎+49 (0) 234 / 869 492

Allgemeine Hinweise:

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der **ULTRA NATURE** Produkte ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Mit dem Produkt getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstaub etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Deckfarbe Art. Nr: 932

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Deckfarbe seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Deckfarbe für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

**PPG Coatings
Deutschland GmbH**

Feldstr. 5 A
44867 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 869-0

Mai 2022