

## Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Bienenwachs Art. Nr: 933

**BIO / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany**

### **Anwendungsbereich:**

Für alle gering beanspruchten Holzoberflächen im Innenbereich. Zur einfachen und schnellen Veredelung, Pflege und Reparatur von gewachsten oder geölten Hölzern.

Nicht geeignet für Küchenarbeitsplatten sowie Treppen und Fußböden.

### **Eigenschaften:**

Aus Pflanzenölen, lösemittelfrei. Enthält Bienenwachs. Elastisch, gute Poliereigenschaften, Wasser und Schmutz abweisend. Nur einmaliger Auftrag. Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3.

### **Farbton:**

Farblos.

Die Farbwirkung wird von der Holzart und -Farbe mitbestimmt, deshalb stets Probeanstrich durchführen. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

### **Lieferform:**

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

### **Lösemittel:**

Lösemittelfrei (< 0,1%)

### **Inhaltsstoffe:**

Leinöl, Safloröl, Holzöl, Sonnenblumenöl, Ricinenöl, Walnussöl, Naturharzester, Bienenwachs, Carnaubawachs, Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010).

### **Untergrund und Vorbehandlung:**

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

### **Verarbeitung:**

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Material gut aufrühren.

Dünn mit einem Pinsel oder einem fusselfreien Tuch auftragen und einziehen lassen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 6 - 8 Stunden mit einem fusselfreien Tuch oder Polierpad einpolieren.

Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie bei einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

### **Trocknung:**

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 20 - 24 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Dieses Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator.

Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, hohe relative Luftfeuchte und geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerung und -störung, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

## Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Bienenwachs Art. Nr: 933

### Reinigung:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

### Verbrauch:

Ca. 30 ml/m<sup>2</sup> entsprechen ca. 33 m<sup>2</sup>/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

### Gebindegrößen:

0,25 und 0,5 l

### Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl aber frostfrei und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

### Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

### GISCODE:

BSL10

### Sicherheitsratschläge:

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter [www.ultranature.de](http://www.ultranature.de) abgerufen werden. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

**ULTRA NATURE-Service-Center:** Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet [www.ultranature.de](http://www.ultranature.de)

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

**Giftnotruf Berlin:** ☎+49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎+49 (0) 234 / 869 492

### Allgemeine Hinweise:

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der **ULTRA NATURE** Produkte ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Mit dem Produkt getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstaub etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

## Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Bienenwachs Art. Nr: 933

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Bienenwachs seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Bienenwachs für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.  
Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

**PPG Coatings  
Deutschland GmbH**

Feldstr. 5 A  
44867 Bochum  
Telefon: +49 (0) 234 869-0

Mai 2022