

## Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Lacklasur Art. Nr: 929

**Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany**

### **Anwendungsbereich:**

Für die Farbgebung, Veredelung und Versiegelung von wenig beanspruchten Holzflächen im Innenbereich wie Regale, Türen, Verkleidungen. Nicht geeignet für stark belastete Oberflächen wie Böden oder Arbeitsplatten.

### **Eigenschaften:**

Aus Pflanzenölen, lösemittelfrei. Ergibt einen elastischen, wasserabweisenden Anstrichfilm. Veredelt und färbt wie eine Lasur, versiegelt wie ein Lack. Seidenglänzend. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3

### **Farbton:**

Farblos, Weiß, Palisander, Eiche Mittel, Nussbaum dunkel  
Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Die Farbwirkung wird von der Holzart und -Farbe mitbestimmt, deshalb stets Probeanstrich durchführen. Verschiedene Chargen eines Farbtones vor der Verwendung mischen. Spätere Beanstandungen der Farbgebung können nicht anerkannt werden.

### **Lieferform:**

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

### **Lösemittel:**

Lösemittelfrei (< 1%)

### **Inhaltsstoffe:**

Leinöl, Holzöl, Walnussöl, Safloröl, Naturharzester, Fettsäuremethylester, Kaolin, Kieselsäure, je nach Farbton: Mineralpigmente/Titandioxid, Zinkoxid, Trockenstoffe.  
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie d ab 2010).

### **Untergrund und Vorbehandlung:**

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Alte Lackanstriche restlos entfernen. Um das beste Farbbild zu bekommen, wird empfohlen, unbehandelte Holzflächen mit Korn 180 vorzuschleifen.

### **Verarbeitung:**

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Dünn und gleichmäßig mit einem Pinsel in Faserrichtung auftragen. Überstände nach ca. 20 Minuten mit einem Pinsel verteilen. Ein zweiter Anstrich ist erforderlich und frühestens nach 24 Stunden Trockenzeit durchführbar. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

## Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Lacklasur Art. Nr: 929

### **Trocknung:**

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 12-14 Stunden (staubtrocken), je nach aufgetragener Ölmenge. Die Oberfläche ist nach 7-10 Tagen voll belastbar. Dieses Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator. Ein Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und ein geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

### **Reinigung:**

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

### **Verbrauch:**

40 – 60 ml/m<sup>2</sup> entsprechen ca. 17 m<sup>2</sup>/Liter beim 1. Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. 30 – 40 ml/m<sup>2</sup> entsprechen ca. 25 m<sup>2</sup>/Liter beim 2. Anstrich.

### **Gebindegrößen:**

0,375 l

### **Lagerung und Haltbarkeit:**

Kühl aber frostfrei und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

### **Entsorgung:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

### **Gefahrenhinweise:**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

### **GISCODE:**

BSL10

### **Gefahrenhinweise:**

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

# Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Lacklasur Art. Nr: 929

### Sicherheitsratschläge:

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter [www.ultranature.de](http://www.ultranature.de) abgerufen werden. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

**ULTRA NATURE-Service-Center:** Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet [www.ultranature.de](http://www.ultranature.de)

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

**Giftnotruf Berlin:** ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

### Allgemeine Hinweise:

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der **ULTRA NATURE** Produkte ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Mit dem Produkt getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstaub etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Lacklasur seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Lacklasur für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

**PPG Coatings  
Deutschland GmbH**

Feldstr. 5 A

44867 Bochum

Telefon: +49 (0) 234 869-0

Mai 2022